

# TERMOBAC

## 3-tie takaiskuventtiili, messingistä ja valuraudasta

**TERMOBAC on 3-tie takaiskuventtiili alhaisella avautumispaineella ja alhaisella paineen laskulla.**

TERMOBACin alhainen avautumispaine tekee sen soveliaaksi asennuksiin, joissa tulee saavuttaa vapaakierto.

### Tekniset tiedot

**Maksimi työlämpötila** 120°C

**Maksimi työpaine** 1.0 MPa (10 bar)

**Venttiilin pesä** messinki TB 15 – TB 32  
valurauta TB 40 – TB 50

### Tilaustiedot:

Tuotenro	Nimike	
8315	TERMOBAC 15	R 1/2"
8320	TERMOBAC 20	R 3/4"
8325	TERMOBAC 25	R 1"
8332	TERMOBAC 32	R 1 1/4"
8340	TERMOBAC 40	R 1 1/2"
8350	TERMOBAC 50	R 2"



## TERMOBAC

Koodi	Nimike	Kvs	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Paino kg
8315	TERMOBAC 15 Rp 1/2 "	6	21,3	80	21	31	65	0,7
8320	TERMOBAC 20 Rp 3/4"	9	26,9	80	21	31	65	0,7
8325	TERMOBAC 25 Rp 1"	14	33,7	82	21	32	66	0,8
8332	TERMOBAC 32 Rp 1 1/4"	16	42,4	84	25	32	67	0,9
8320A	TERMOBAC 20 G 3/4"	6	26,9	80	21	31	65	0,7
8325A	TERMOBAC 25 G 1"	9	33,7	80	21	31	65	0,7
8332A	TERMOBAC 32 G 1 1/4"	14	42,4	82	21	32	66	0,8
8340A	TERMOBAC 40 G 1 1/2"	16	48,3	84	25	32	67	0,9
8315K	TERMOBAC 15 K 15 mm	6	15	114	21	31	81	0,8
8322K	TERMOBAC 22 K 22 mm	6	22	114	21	31	81	0,8
8328K	TERMOBAC 28 K 28 mm	9	28	119	21	32	85	1,0

