

TERMOMIX H 3- ja 4-tie sekoitusventtiilit lämmityskattiloihin ja varaajiin, valurautaa

TERMOMIX H venttiilit ovat sarja lämmityskattiloihin ja varaajiin asennettavia valurautaisia 3- ja 4-tie sekoitusventtiilejä.

Venttiilit toimitetaan oikean- ja vasemmanpuoleista asennusta varten. Meno- ja paluuvesi on vaihdettavissa. Toimitettaessa menovesi on vasemmalla puolella.

Termomix H 3-tie sekoitusventtiilissä on sisäänrakennettu ohikierto ja niissä on suuri käyntivarmuus sekä erinomaiset säätöominaisuudet. Termomix H -venttiilit säätävät sekä meno- että paluuvettä.

TERMOMIX H sekoitusventtiilit soveltuvat alhaisen vääntömomenttinsa ansiosta erinomaisesti motorisoitaviksi.

Tekniset tiedot

Maksimi työlämpötila 110°C

Maksimi työpaine 1,0 MPa (10

bar) **Kääntökulma** 90°

Vääntömomentti 0,1 Nm

Venttiilipesä Valurautaa

Luisti Messinkiä

Kansi Messinkiä

Akseli Messinkiä

Akselin tiiviste Kaksi O-rengasta, EPDM

Automatisointi Venttiili on helppo motorisoida



Tilaustiedot:

LVI-koodi	Tuotenumero	Nimike	
4023155	2502	TERMOMIX H4-90	4-tie sekoitusventtiili kahdella G 1 1/2" ulkokierteellä
	2504	TERMOMIX H4-125	4-tie sekoitusventtiili kahdella G 1 1/2" ulkokierteellä
4023175	2505	TERMOMIX H3-125	3-tie sekoitusventtiili kahdella G 1 1/2" ulkokierteellä ja ohikierrolla

TERMOMIX H

Koodi	Nimike	Koko	Ohikierto	Kvs	A mm	H mm	Paino kg
2501	H4-90	25 - G 1"	Ei	10	90	110	1,3
2502	H4-90	25 - G 1 1/2"	Ei	10	90	110	1,3
2503	H4-125	25 - G 1"	Ei	10	125	110	1,5
2504	H4-125	25 - G 1 1/2"	Ei	10	125	110	1,5
2505	H3-125	25 - G 1 1/2"	Kyllä	10	125	110	1,5
2506	H4-125	25 - G 1 1/2"	Kyllä	10	125	110	1,5

